




Prestatieverklaring	2024-Kok-AG0/31,5NL-1137	24-1-2024																																																																																																																											
asfaltgranulaat 0/31,5 NL BSB conform EN 13242:2003+A1:2008 voor toepassing in ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen in de wegenbouw en utiliteitsbouw (NL BSB)																																																																																																																													
 Aachthoven 23 a 4128 LV Lexmond		22  EN 13242:2003+A1:2008 systeem 2+ (NoBo_SGS certificaat_0958-CPR-2007/2)																																																																																																																											
<table> <tr> <td colspan="3">artikel onderwerp specificatie</td></tr> <tr> <td>4.2</td><td>korrelmaat (EN 933-1:2012)</td><td>0/31,5</td></tr> <tr> <td>4.3</td><td>gradering (EN 933-1:2012)</td><td>G_A75</td></tr> <tr> <td></td><td>zeef volgens ISO 565:1990 R20</td><td>grenswaarden op zeef</td></tr> <tr><td></td><td>C63</td><td>0-0</td></tr> <tr><td></td><td>C45</td><td>0-0</td></tr> <tr><td></td><td>C31,5</td><td>0-25</td></tr> <tr><td></td><td>C22,4</td><td>0-0</td></tr> <tr><td></td><td>C16</td><td>10-90</td></tr> <tr><td></td><td>C11,2</td><td>0-0</td></tr> <tr><td></td><td>C8</td><td>25-70</td></tr> <tr><td></td><td>C5,6</td><td>0-0</td></tr> <tr><td></td><td>C4</td><td>40-80</td></tr> <tr><td></td><td>2 mm</td><td>55-87</td></tr> <tr><td></td><td>1 mm</td><td>65-92</td></tr> <tr><td></td><td>0,5 mm</td><td>70-95</td></tr> <tr><td></td><td>0,25 mm</td><td>80-97</td></tr> <tr><td></td><td>63 µm</td><td>93-100</td></tr> <tr><td></td><td>< 63 µm</td><td>0-9</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>4.4</td><td>korrelvorm</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>• vlakheidsindex (EN 933-3:2012)</td><td>F_{1NR}</td></tr> <tr> <td></td><td>• korrelvormgetal (EN 933-4:2008)</td><td>S_{1NR}</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>4.5</td><td>percentage gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof toeslagmateriaal (EN 933-5:1998/A1:2004)</td><td>C_{NR}</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>4.6</td><td>gehalte fijne bestanddelen (EN 933-1:2012)</td><td>f₇</td></tr> <tr> <td></td><td>gehalte grove bestanddelen (EN 933-1:2012)</td><td>OC₇₅</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>4.7</td><td>kwaliteit fijne bestanddelen (NEN-EN 13242:2003+A1:2008, Annex A)</td><td>NR</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>5.2</td><td>verbrijzelingsweerstand van grof toeslagmateriaal (EN 1097-2:1998, § 5 en EN 1097-2:1998, § 6)</td><td>L_ANR SZ_{NR}</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>5.3</td><td>weerstand tegen afslijting van grof materiaal (EN 1097-1:2011)</td><td>M_{DE}NR</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>5.4</td><td>deeltjesdichtheid (EN 1097-6:2013)</td><td>Mg/m³</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>5.5</td><td>waterabsorptie (EN 1097-6:2013)</td><td>NR</td></tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>5.6</td><td>samenstelling recyclinggranulaten (EN 933-11:2009)</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>• gehalte beton, betonproducten, mortel en metselsteen van beton</td><td>R_{C5}</td></tr> </table>			artikel onderwerp specificatie			4.2	korrelmaat (EN 933-1:2012)	0/31,5	4.3	gradering (EN 933-1:2012)	G _A 75		zeef volgens ISO 565:1990 R20	grenswaarden op zeef		C63	0-0		C45	0-0		C31,5	0-25		C22,4	0-0		C16	10-90		C11,2	0-0		C8	25-70		C5,6	0-0		C4	40-80		2 mm	55-87		1 mm	65-92		0,5 mm	70-95		0,25 mm	80-97		63 µm	93-100		< 63 µm	0-9				4.4	korrelvorm			• vlakheidsindex (EN 933-3:2012)	F _{1NR}		• korrelvormgetal (EN 933-4:2008)	S _{1NR}				4.5	percentage gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof toeslagmateriaal (EN 933-5:1998/A1:2004)	C _{NR}				4.6	gehalte fijne bestanddelen (EN 933-1:2012)	f ₇		gehalte grove bestanddelen (EN 933-1:2012)	OC ₇₅				4.7	kwaliteit fijne bestanddelen (NEN-EN 13242:2003+A1:2008, Annex A)	NR				5.2	verbrijzelingsweerstand van grof toeslagmateriaal (EN 1097-2:1998, § 5 en EN 1097-2:1998, § 6)	L _A NR SZ _{NR}				5.3	weerstand tegen afslijting van grof materiaal (EN 1097-1:2011)	M _{DE} NR				5.4	deeltjesdichtheid (EN 1097-6:2013)	Mg/m ³				5.5	waterabsorptie (EN 1097-6:2013)	NR				5.6	samenstelling recyclinggranulaten (EN 933-11:2009)			• gehalte beton, betonproducten, mortel en metselsteen van beton	R _{C5}
artikel onderwerp specificatie																																																																																																																													
4.2	korrelmaat (EN 933-1:2012)	0/31,5																																																																																																																											
4.3	gradering (EN 933-1:2012)	G _A 75																																																																																																																											
	zeef volgens ISO 565:1990 R20	grenswaarden op zeef																																																																																																																											
	C63	0-0																																																																																																																											
	C45	0-0																																																																																																																											
	C31,5	0-25																																																																																																																											
	C22,4	0-0																																																																																																																											
	C16	10-90																																																																																																																											
	C11,2	0-0																																																																																																																											
	C8	25-70																																																																																																																											
	C5,6	0-0																																																																																																																											
	C4	40-80																																																																																																																											
	2 mm	55-87																																																																																																																											
	1 mm	65-92																																																																																																																											
	0,5 mm	70-95																																																																																																																											
	0,25 mm	80-97																																																																																																																											
	63 µm	93-100																																																																																																																											
	< 63 µm	0-9																																																																																																																											
4.4	korrelvorm																																																																																																																												
	• vlakheidsindex (EN 933-3:2012)	F _{1NR}																																																																																																																											
	• korrelvormgetal (EN 933-4:2008)	S _{1NR}																																																																																																																											
4.5	percentage gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof toeslagmateriaal (EN 933-5:1998/A1:2004)	C _{NR}																																																																																																																											
4.6	gehalte fijne bestanddelen (EN 933-1:2012)	f ₇																																																																																																																											
	gehalte grove bestanddelen (EN 933-1:2012)	OC ₇₅																																																																																																																											
4.7	kwaliteit fijne bestanddelen (NEN-EN 13242:2003+A1:2008, Annex A)	NR																																																																																																																											
5.2	verbrijzelingsweerstand van grof toeslagmateriaal (EN 1097-2:1998, § 5 en EN 1097-2:1998, § 6)	L _A NR SZ _{NR}																																																																																																																											
5.3	weerstand tegen afslijting van grof materiaal (EN 1097-1:2011)	M _{DE} NR																																																																																																																											
5.4	deeltjesdichtheid (EN 1097-6:2013)	Mg/m ³																																																																																																																											
5.5	waterabsorptie (EN 1097-6:2013)	NR																																																																																																																											
5.6	samenstelling recyclinggranulaten (EN 933-11:2009)																																																																																																																												
	• gehalte beton, betonproducten, mortel en metselsteen van beton	R _{C5}																																																																																																																											

• gehalte beton, betonproducten, mortel en metselsteen van beton, ongebonden toeslagmaterialen, natuursteen en hydraulisch gebonden toeslagmaterialen en glas	<i>R_{cu}</i> ₅₋
• gehalte metselbaksteen en andere gebakken keramische producten, metselstenen van kalkzandsteen en niet-drijvend schuim- en/of gasbeton	<i>R_b</i> ₁₀₋
• bitumineuze materialen	<i>R_a</i> ₈₀
• anders : cohesief materiaal, diversen (metalen, niet-drijvend hout, kunststof en rubber) en gipspleister	<i>X</i> ₁₋
• drijvende materialen in volume	<i>FL</i> ₁₀₋
6.2 in zuur oplosbaar sulfaat (EN 1744-1:2009/A1:2012)	<i>AS</i> _{NR}
6.3 totaal zwavel (EN 1744-1:2009/A1:2012)	<i>S</i> _{NR}
6.4 in water oplosbaar sulfaat (EN 1744-1:2009/A1:2012)	<i>SS</i> _{NR}
6.5.1 bestanddelen die bindtijd en verharding van beton beïnvloeden (EN 1744-1:2009/A1:2012)	<i>NR</i>
6.5.2 bestanddelen die volumevastheid van hoogovenslak en staalslak beïnvloeden (EN 1744-1:2009/A1:2012)	<i>V</i> _{NR}
6.5.3 in water oplosbare bestanddelen (EN 1744-3:2002)	<i>NR</i>
7.2 "Sonnenbrand" van basalt (EN 1367-3:2001 en EN 1097-2:2010)	<i>SB</i> _{NR}
7.3.2 waterabsorptie als controle vorst-/dooibestandheid (EN 1097-6:2013)	<i>WA</i> ₂₄ <i>NR</i>
	<i>W_{cm}</i> <i>NR</i>
7.3.3 vorst-/dooibestandheid (NEN-EN 1367-1:2007 of EN 1367-2:2009)	<i>F</i> _{NR} <i>MS</i> _{NR}
- aanvullende informatie	
verontreinigingen	1,0 % (m/m en v/v) gips en niet-steenachtig materiaal 0,1 % (m/m) verteerbaar organisch materiaal
milieu	voldoet aan eisen uit bijlage A van Regeling bodemkwaliteit
asbest	voldoet aan asbestzorgvuldigheidsmodule uit BRL 2506 versie 2019

De prestaties van asfaltgranulaat 0/31,5 NL BSB zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Kok Lexmond bv, Achthoven 23 a te 4128 LV Lexmond.

Ondertekend voor en namens Kok Lexmond bv door :
op 24-1-2024 te Lexmond

Kitty Struik

